

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsunami.nt-rt.ru/> || tnf@nt-rt.ru

Пила цепная бенз. SG4545 TSUNAMI



Бензопила изготовлена из прочных и износостойких материалов. Способна выполнять любые работы – от заготовки дров и ремонтно-строительных работ до валки деревьев. Инерционный тормоз цепи и цепеуловитель — для аварийной остановки пильной гарнитуры. Новая антивибрационная система по принципу «двух масс» – блок двигателя отделен от блока рукояток и топливного бака (блок двигателя и блок рукояток сконструированы как две отдельные части, чтобы свести вибрацию к минимуму). Легкий запуск двигателя благодаря встроенному декомпрессору. Хромированная цилиндро-поршневая группа, кованный коленвал. Изогнутая, прорезиненная передняя рукоятка для достижения лучшего захвата и естественной рабочей позы.

Технические характеристики:

- Артикул: D0K51SG45451000
- Объем двигателя, куб.см: 45
- Мощность двигателя, л.с.: 1.7
- Тип двигателя: Бензиновый 2-у тактный
- Длина шины, см: 45
- Шаг цепи, дюйм: 0.325
- Объем масляного бака, мл: 250
- Габариты упаковки, мм: 450x275x470 (2шт.)
- Скорость вращения цепи, м/сек: 19.2
- Регулировка подачи смазки цепи: Есть
- Объем топливного бака, мл: 560
- Частота вращения на холостом ходу, об/мин: 300+/-200
- Легкий старт : Есть
- Расход топлива г/(кВт/ч): 0.9
- Мощность двигателя, кВт: 1,7
- Комплект поставки: Т-образный (свечной) ключ-1шт., шестигранный ключ-2шт., отвертка шлицевая-1шт., напильник (для заточки цепи)-1шт.
- Зубчатый упор: Есть
- Уровень шума, дБ (фактически): 109.2
- Уровень шума, дБ (гарантированно): 114
- Вибрация, м/кв. сек (фактически): 8.39
- Вибрация, м/кв. сек (гарантированно): 8.5
- Рекомендованная рабочая скорость, об/мин.: 11300
- Вес: 7.36 кг